

Microsol IPOWER

Toda a segurança do no-break e a proteção do módulo isolador em um só produto

O iPower une em um só produto as vantagens do no-break e do módulo isolador. Além de manter os equipamentos funcionando em casos de falha ou falta de energia, permite ligá-los com segurança em qualquer tomada, mesmo em locais com aterramento deficiente ou inexistente, garantindo proteção contra choques elétricos com praticidade. Os no-breaks da família iPower estão disponíveis nas versões Standard, Premium e Plus e possuem 700VA, sendo ideais para uso residencial, home office e small office.

Funções e Benefícios

- **Indicado para usuários que desejam ligar um no-break em redes elétricas não aterradas ou com aterramento deficiente.**
- **Dispensa aterramento, protegendo contra choques elétricos.**
- **Estabilizador e filtro de linha inclusos:** proteção total contra os distúrbios e ruídos da rede elétrica.
- **Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga e surtos de tensão.**
- **Minidisjuntor rearmável:** protege contra curtos-circuitos e evita troca de fusíveis.
- **Partida a frio:** permite ligar o no-break na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias.
- **Battery Saver:** evita o consumo desnecessário e prolonga a vida útil da bateria.
- **Software de Gerenciamento (modelo Plus).**
- **Sinalização:** 3 LEDs indicadores do status da rede elétrica e alarme sonoro.



Ideal para:



DESKTOP



IMPRESSORA
JATO DE TINTA



TV LCD/ LED/
PLASMA



HOME THEATER



PONTO DE
VENDA



PROJETOR

Microsol IPOWER

Características do produto	iPower Standard Bivolt/115V	iPower Premium Bivolt/115V	iPower Plus Bivolt/115V
Potência nominal (VA/W)	700/350		
Tensão nominal de entrada (V~)	115-127/220		
Tensão nominal de saída (V~)	115		
Seleção de entrada	Automática		
Frequência (Hz)	60		
Forma de onda	Senoidal por aproximação (PWM)		
Número de tomadas	4	6	
Tipo de bateria	Selada chumbo-ácido, livre de manutenção, 1 x 7Ah/12V		
Autonomia média*	25 min		
Carregador inteligente de baterias	Sim		
Filtro de linha Interno	Sim		
Estabilizador	Sim		
Indicador visual	Sim, 3 LEDs		
Proteção contra choques elétricos	Sim, Classe II		
Proteção contra subtensão e sobretensão	Sim		
Proteção contra sobrecarga	Sim		
Proteção contra sobrecorrente	Sim		
Proteção contra surtos de tensão	Sim (varistor)		
Autonomia expansível	Não	Sim	
Battery saver	Sim		
Partida a frio	Sim		
Software de gerenciamento	Não		Sim, com interface USB
Gabinete	Frontal plástico, corpo metálico		
Dimensões em mm (A x L x P)	174 x 113 x 347		
Peso (Kg)	9,5		
Garantia	1 ano		

* Para 1 PC on-board + monitor LCD 17" + impressora jato de tinta